

BW Single gas detector H₂S, CO, O₂, SO₂.

- Model: BW Clip
- Maintenance-free: No sensor or battery changes.
- Compact, lightweight design with one button
- Hibernation mode with case accessory of IntelliDox
- Affordable with low cost of ownership
- Origin: Canada



BW – Máy dò đơn khí H₂S, CO, O₂, SO₂

- Model: BW Clip
- Không phí bảo trì: không thay cảm biến và pin.
- Thiết kế gọn nhẹ với 01 nút điều khiển
- Chế độ đóng băng với phụ kiện nắp chụp.
- Hiệu quả, chi phí thấp cho chủ sở hữu
- Xuất xứ: Canada

BW Clip Specifications

Size	4.1 x 5.0 x 8.7 cm / 1.6 x 2.0 x 3.4 in
Weight	92 g / 3.2 oz.
Temperature	H ₂ S: -40 to +50°C / -40 to +122°F CO: -30 to +50°C / -22 to +122°F O ₂ : 20 to +50°C / 4 to +122°F SO ₂ : -30 to +50°C / -22 to +122°F
Humidity	5% - 95% RH (non-condensing)
Alarms	Visual vibrating, audible (95dB) . Low, High
Tests	Activated detectors automatically perform one internal diagnostic test every 24 hours.
Typical battery life	2 years (H ₂ S, CO, O ₂ or SO ₂) or 3 years (H ₂ S or CO)
Event logging	35 most recent events
Rating	IP 66/67
Certifications and approvals	Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Class I, Zone O, Gr.IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 DEMKO 14 ATEX 1356 IECEX: Ex ia IIC T4 IECEX UL 14.0063
Warranty	Two or three years from activation (given normal operation), plus one year shelf life (6 months for O ₂). Up to three years for H ₂ S and CO detectors when used with the hibernation feature, limited to 24 months of detector operation.

BW Clip Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước	4.1 x 5.0 x 8.7 cm / 1.6 x 2.0 x 3.4 in
Khối lượng	92 g / 3.2 oz.
Nhiệt Độ	H ₂ S: -40 to +50°C / -40 to +122°F CO: -30 to +50°C / -22 to +122°F O ₂ : 20 to +50°C / 4 to +122°F SO ₂ : -30 to +50°C / -22 to +122°F
Độ Ẩm	5% - 95% RH (không ngưng tụ)
Báo Động	Báo đèn, rung, âm(95dB), Thấp & Cao
Kiểm Tra	Tự động kiểm tra khi máy đã mở mỗi 24h
Thời Lượng Pin	2 Năm (H ₂ S, CO, O ₂ or SO ₂) or 3 Năm (H ₂ S or CO)
Lưu Lại Sự Kiện	35 sự kiện gần nhất
Đánh giá	IP 66/67
Chứng Nhận	Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Class I, Zone O, Gr.IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 DEMKO 14 ATEX 1356 IECEX: Ex ia IIC T4 IECEX UL 14.0063
Bảo Hành	Hai hoặc ba năm từ khi khởi động (hoạt động bình thường), thêm một năm lưu kho (6 tháng cho cảm biến O ₂). Lên đến 3 năm cho sensor H ₂ S và CO khi được sử dụng ở chế độ đóng băng, giới hạn 24 tháng cho hoạt động của máy.

SENSOR Specifications

Gas	Measuring Range	Low Alarm Level	High Alarm Level
2 or 3 years detector			
H ₂ S	0 - 100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0 - 300 ppm	35 ppm	200 ppm
2 years detector			
O ₂	0 - 25.0% by vol.	19.5 %	23.5 %
SO ₂	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm

Alarm setpoints are adjusted by users before and after activating the detector. Set points shown are default values as shipped from the manufacturer. Additional default values are available.

SENSOR Thông Số Kỹ Thuật

Gas	Dãy Đo	Mức báo động thấp	Mức báo động cao
Máy Đo phiên bản 2 hoặc 3 năm			
H ₂ S	0 - 100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0 - 300 ppm	35 ppm	200 ppm
Máy Đo phiên bản 2 năm			
O ₂	0 - 25.0% by vol.	19.5 %	23.5 %
SO ₂	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm

Ngưỡng báo động có thể điều chỉnh bởi người dùng trước và sau khi kích hoạt máy. Ngưỡng báo động được thể hiện là giá trị mặc định từ nhà sản xuất. Có thêm các giá trị mặc định khác.